



Agrofeed Salzsilo

Sortimentsliste

- monolitische Ausführung
- Industrieausführung bis 1500 kg/m³
- Verlängerung der Silofüsse
- Speziallackierung des Silokonus
- Handschieber inox und rollengelagert
- Befüllleitung inox, Entlüftungsrohr PVC

Modell	m ³ (1500 kg)	Tonnen	Höhe	Durchmesser	Anzahl Stützen	Abstand Stützen
M20	3	4.5	4.15	1.63	3	1.35 m
M35	6	9.0	4.6	1.85	3	1.75 m
M50	8.5	12.7	4.82	2.25	3	1.95 m
M60	10	15	5.26	2.25	3	2.00 m
M70	12	18	5.65	2.34	3	2.18 m
M90	15	22.5	6.05	2.4	3	2.20 m
M100	17.5	26.2	6.65	2.45	4	2.25 m
M120	20	30	7.25	2.5	4	2.25 m
M145	24	36	8.05	2.5	4	1.90 m

GFK-Silos für die Außen und Innenaufstellung zur Lagerung von Streusalz mit bauaufsichtlicher Zulassung
 Unsere Kunststoffsilos werden aus glasfaserverstärktem Polyester gefertigt. Dieses Material garantiert eine vollständige Dichtheit und eine hohe thermische Isolation. Aufgrund ihrer Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse zeichnen sich unsere Silos durch eine lange Lebensdauer aus. Die Silos sind in den Größen von 3,0 bis 24 m³ erhältlich.
 Um ein besseres Gleiten des im Silo gelagerten Salzes zu gewährleisten, werden die Siloinnenteile lackiert.

Standardausführung:

- Lackierung des Silos in Weiß • Einblasleitung in Edelstahl • Schrauben am Silokörper in Edelstahl • Entlüftungsleitung in Kunststoff
- Auslaßschieber in Edelstahl • Tankwagenkupplung je nach Ihren System • Sichtstreifen im Silo • Schlaganker zur Silobefestigung
 - bauaufsichtliche Zulassung (15,0 kN/m²) • Stützkonstruktion feuerverzinkt

Sonderausrüstung:

- Sonderfarbe des Silos nach Wunsch (nach RAL-Farbtönen) • Unterfahrt nach ihren Maßangaben • Zahnstangengetriebe für Auslaßschieber • elektrisch betriebener Auslaßschieber • Einblas-Zyklon • Schneckenentleerung je nach Fahrzeugtyp das befüllt werden soll

Bankverbindung: Valiant Bank AG, Bern, BLZ 6300, SWIFT: VBBECH22XXX
 IBAN: CH78 0630 0016 7046 6000 9